

CENTRALE BUBBLE STEAM



Avant tout, la meilleure qualité de vapeur mobile.

Vapeur de Qualité

La chaudière de la centrale Bubble de 2L associée à une puissance de 2300W permet d'obtenir une vapeur de qualité constante et très qualitative.

Une Température maîtrisée La résistance externe protégée contre la corrosion génère une montée en température de 148°C à 4,5bars.

Ergonomie de travail La centrale Bubble, extrêmement compacte, est montée sur 3 roues (dont 1 directionnelle) permettant d'évoluer sans chariot. Sa conception permet de travailler jusqu'à 2h par vacation et en continu grâce à son dispositif d'auto-remplissage.

Robustesse des matériaux La centrale Bubble est particulièrement adaptée aux besoins des lieux d'accueil de la petite enfance, des collectivités et des petites cuisines. Elle possède une connectique renforcée avec inserts laiton résistants aux très hautes températures, une poignée de contrôle de vapeur précise et des accessoires ultra résistants aux chocs.



Référence	Nom commercial
OSB	One Steam Bubble

**Centrale vapeur livrée prête à l'emploi
avec ses accessoires.**

Référence	Nom commercial	Description
OSFLEX2	Flexible vapeur 2 mètres	Flexible vapeur gainé avec isolation thermique de 2m incluant sa gâchette de commande de vapeur.
OSBALVAP2	Balai vapeur spécifique Bubble	Balai brosse à clip ergonomique et ultra léger avec sortie de vapeur en position centrale. Le balai reçoit des mops microfibres à clipser.
OSRALLONGE	2 rallonges	Rallonges à clipser sur vos accessoires.
OSCOUDE	Coude pour Balai vapeur spécifique Bubble	Coude pour balai vapeur Bubble permettant de travailler avec les rallonges.
OSBUS2	Buse coudée	Buse avec coude permettant de traiter les pièces non planes ou complexes et qui peut recevoir les brosses pekalon.
OSBROS9	2 Brosses Pekalon	Mini brosse ronde de 2cm permettant de gratter les surfaces complexes et qui se fixe sur la buse coudée.

